

Déclaration de performance

N°: DOP-MO-BSH-003

1. Code d'identification du type de produit : Bois lamellé-collé selon EN 14080:2013

2. Numéro de type, de lot et de série ou autre caractéristique pour identifier le produit de construction selon l'article 11, alinéa 4 de la loi sur les produits de construction BauPVo:

La date de production et le numéro de lot sont disponibles dans le marquage des composants.

3. Usage prévu du produit de construction selon la spécification technique harmonisée :

Bâtiments et ponts

4. Nom, nom commercial ou marque déposée et adresse du fabricant selon l'article 11, alinéa 5 de la loi sur les produits de construction BauPVo:

Mosser Leimholz Gesellschaft mbH

Fohlenhof 2

3263 Randegg

Autriche

 Système d'évaluation et de contrôle de la performance selon l'annexe V de la loi sur les produits de construction BauPVo :

Système 1

6. Si le produit de construction est règlementé par une norme harmonisée :

L'organisme notifié Holzcert Austria n°: 1359 a effectué, pour la force adhésive et le comportement au feu, le constat du type de produit à l'aide d'un premier test, la première inspection de l'usine et le contrôle de production propre à l'usine ainsi que la surveillance, l'appréciation et l'évaluation du contrôle de production de l'usine et a établi une certification de conformité avec le certificat de conformité CE n° 1359-CPR-0629.

7. Performance déclarée :

Caractéristiques principales	Performance	Spécification technique harmonisée
Module d'élasticité	GL 24h, GL 24c, GL 28c, GL 30h selon EN 14080:2013 L'attribution des bois livrés aux catégories de résistance est disponible dans les papiers en annexe. Les différentes dimensions du produit sont disponibles dans les papiers en annexe.	
Résistance à la flexion		
Résistance à la pression		EN 14080:2013
Résistance à la traction		
Résistance à la poussée		
Force adhésive	Type de colle I selon EN 301 Joint de collage selon EN 14080:2013: Annexe C	
Durabilité	Durabilité naturelle contre les champignons : Epicéa : catégorie de durabilité 5 selon EN 350-2	
Comportement au feu	D-s2, d0 selon EN 14080:2013 Tableau 11	
Dégagement de substances dangereuses	Catégorie d'émission de formaldéhyde E 1 selon EN 14080:2013 Annexe A	

8. La performance du produit selon les numéros 1 et 2 correspond aux performances déclarées selon le numéro 7. Seul le fabricant est responsable de l'élaboration de la présente déclaration de performance selon le numéro 4.

Solon /blaben_

Signé au nom du fabricant :

Stefan Kaltenbrunner, Assurance qualité

Randegg, le 1. mai 2016