

Declaración de prestaciones

Núm.: DOP-MO-BSH-003

- Código de identificación único del producto: **vigas laminadas conforme a EN 14080:2013**
- Tipo, lote o número serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción según el artículo 11, apartado 4 BauPVo (reglamento de productos de construcción austriaco):
La fecha de producción y el número de lote constan en el etiquetado de los componentes de construcción.
- Uso previsto del producto de construcción con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable:
Edificios y puentes
- Nombre, nombre comercial o marca registrada y dirección de contacto del fabricante conforme al artículo 11, apartado 5 BauPVo:
**Mosser Leimholz Gesellschaft mbH
Fohlenhof 2
3263 Randegg
Austria**
- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones según anexo V del BauPVo :
Sistema 1
- Si el producto de construcción está regulado por una norma armonizada:

El organismo notificado Holzcert Austria Núm.: 1359, en cuanto a la fuerza de adhesión y el comportamiento al fuego, ha constatado el tipo de producto mediante un ensayo inicial, una inspección inicial de la fábrica y el control interno de la producción, así como una continua supervisión, valoración y evaluación del control interno de la producción y certifica la conformidad extendiendo el certificado de conformidad CE núm. 1359-CPR-0629.

7. Prestación declarada:

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Módulo de elasticidad	GL 24h, GL 24c, GL 28c, GL 30h	EN 14080:2013
Resistencia a la flexión	según EN 14080:2013	
Resistencia a la compresión	La clasificación de las maderas suministradas en cuanto a su resistencia consta en los documentos de acompañamiento.	
Resistencia a la tracción	Las dimensiones del producto figuran en los correspondientes documentos de acompañamiento.	
Resistencia al cizallamiento		
Fuerza de adhesión	Adhesivo tipo I según EN 301 Uniones según EN 14080:2013: Anexo C	
Durabilidad	Durabilidad natural frente a infección por hongos: Abeto: durabilidad clase 5 según EN 350-2	
Reacción al fuego	D-s2, d0 según EN 14080:2013 Tabla 11	
Emisión de sustancias peligrosas	Emisión de formaldehído clase E 1 según EN 14080:2013: Anexo A	

- Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 7. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado en nombre del fabricante:

Stefan Kaltenbrunner, garantía de calidad

Randegg, 01. mayo 2016

