

Listones fingerjointed



Los siguientes certificados son prueba de la excelente calidad de nuestros productos:



Tipo de madera	Píce/a/abeto
Encolado	Adhesivo de dispersión de PVAc de dos componentes
	Encolado D4 según EN 204 y Watt 91
Dimensiones	Anchura: 20-60 mm
	Altura: 25-120 mm
	Longitud: 3-6 m
Superficie y tolerancias dimensionales	Cepillado, corte parcial limpio ± 1 mm de anchura y altura ± 3 mm de tolerancia de longitud
Humedad de la madera	13 % ± 2 %

Características	Admisibilidad
Fingerjointing	Distancia entre los puntos de fingerjointing máx. 1,20 m
Rotura de la madera	No se admite
Superficies rugosas	Se admiten ligeros puntos ásperos
Decoloración/franja roja	Se admite
Bolsas de resina	Se admite
Crecimientos de corteza	Se admite
Fragmentaciones	Se admiten de forma aislada
Nudos sanos	Se admite
Nudos saltados	Se admite

Características	Admisibilidad
Pequeños nudos	Se admite
Nudos negros sólidos	Se admite
Corazón	Se admite
Infestación por insectos	Se admite carcoma de hasta 2 mm de forma aislada
Corteza	Se admiten máx. 10 mm medidos de forma oblicua
Áreas podridas	No se admite
Fisuras	Se admite
Embalaje y almacenamiento	Productos secos envueltos con lámina de PE en paquetes. Almacenar en un pabellón o bajo techo en un lugar seco. Proteger frente a la radiación solar.

Dimensiones estándar sin enfardar

Número de unidades por paquete

Altura en mm	Anchura en mm											
	25	30	40	44	45	50	55	60	75	80	100	120
20												
25						374	320	306				
27								270				
30						286		234				
40			280			220		180		140		
45					216				165			
50								144				
55							140					
60								126		98	77	63

Programa de almacén en la longitud de 5 m

Dimensiones estándar enfardadas

Número de unidades por paquete

Altura en mm	Anchura en mm											
	25	30	40	44	45	50	55	60	75	80	100	120
20				480				360				
25	640					352	320	306				
27												
30		495						216				
40			280					180		140		
45												
50								144				
55							160					
60								120		84		

Programa de almacén en la longitud de 5 m

Pie de imprenta

Mosser Leimholz Gesellschaft m. b. H.

Sede de la empresa y dirección postal:

Fohlenhof 2

A-3263 Randegg, Austria

+43 7487 62 71-0

office@mosser.at

Tribunal registral: Audiencia Provincial de St. Pölten [Landesgericht St. Pölten]

Nº de Registro Mercantil: FN93662p

Nº de Identificación IVA en la UE: ATU20146606

Miembro de: Asociación de Fabricantes de Madera de Austria

Nota Legal:

La información del sitio del Grupo Mosser en Internet es controlada y actualizada constantemente. Sin embargo, existe siempre la posibilidad de errores involuntarios y, por esta razón, la empresa no puede asumir ninguna responsabilidad ni garantizar que esta información es actual, correcta y completa. Cualquier decisión tomada en base a la información del sitio del Grupo Mosser en Internet, será exclusiva responsabilidad del usuario. El Grupo Mosser no se responsabiliza de ningún daño o perjuicio particular, concreto o de otro tipo que tenga relación con esta información. El contenido y la estructura de esta página Web son propiedad intelectual del Grupo Mosser. Está prohibida la reproducción de su información o datos, en particular la utilización de textos, partes de textos o gráficos, sin la autorización previa del Grupo Mosser.

Número de formulario:	QM_QB_0038
Número de versión:	.08
Descripción:	Produktdatenblatt Keilgezinkte Latten_ESP
Creador:	Daniela Heigl
Aprobador:	Reinhard V. Mosser
Actualización:	19.11.2024